

Varnost na kratko



Z uporabo tega izdelka potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli pogoje in določila teh smernic ter vseh navodil

na spletni strani <https://www.dji.com/mic-mini-2>. RAZEN KOT JE IZRECNO NAVEDENO V POLITIKAH POPRODAJNIH STORITEV, KI SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/ POLICY](https://www.dji.com/service/policy), SO IZDELEK IN VSI MATERIALI TER VSEBINE, DOSTOPNE PREK IZDELKA, NA VOLJO »TAKŠNI, KAKRŠNI SO«, IN »KOT SO NA VOLJO«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI POGOJA.

WARNING

1. Ta izdelek vsebuje magnete. Izdelek hranite stran od magnetnih kartic, vsadljivih medicinskih naprav, kot so srčni spodbujevalniki, trdih diskov, RAM-čipov in drugih naprav, da se izognete motnjam.
2. Ta izdelek ni vodoodporen. Če pride notranjost baterije v stik z vodo, lahko pride do kemične razgradnje, kar lahko povzroči vžig baterije ali celo eksplozijo.
3. Baterije je treba uporabljati pri temperaturi med -10 °C in 45 °C (14 °F in 113 °F). Visoka temperatura lahko povzroči eksplozijo ali požar. Nizka temperatura zmanjša zmogljivost baterije.
4. IZDELKA NE puščajte v bližini virov toplote, na primer v vozilu v vročih dneh.
5. IZDELKA NE shranjujte dalj časa po popolnem izpraznjenju baterije. V nasprotnem primeru se lahko baterija preveč izprazni in povzroči nepopravljivo škodo.
6. Embalaža vsebuje majhne dele, kot je magnetni sponki. Hranite izven dosega otrok, da preprečite naključno zaužitje majhnih delov.

Tehnične specifikacije

Oddajnik DJI Mic Mini 2 (model: DMMT02)

Sprejemnik DJI Mic Mini (model: DMMR01)

Mobilni sprejemnik serije DJI Mic (model: DMMR02)

Bluetooth protokol	Bluetooth 5.3
Delovna frekvenca Bluetooth	2,4000–2,4835 GHz
Moč oddajnika Bluetooth (EIRP)	<20 dBm
GFSK	2 Mbps
Delovna frekvenca GFSK	2,4000–2,4835 GHz
Moč oddajnika GFSK (EIRP)	<20 dBm